

SELF RIM INSTALLATION

Required Materials:

- Eye and ear protection is always recommended
- Paper template
- Board for cutting wooden template
- 2 bar clamps
- Framing square
- Fastener screws 1/4" or 3/8", with washers
- Sandpaper
- Silicone adhesive sealant
- Tape measure
- Drill & 1/4" bit
- Router

Installing your CorStone sink is as easy as "seal, set, and forget."

If this is a replacement for a sink of the same size, no cutting of your existing countertop is necessary.

If this is a new installation, or you are replacing a smaller sink, we offer the following advice:

1. Place the sink UPSIDE DOWN on the countertop.
2. With a pencil, trace a line around the outside edge of the sink onto the countertop.
3. Remove the sink from the countertop.
4. Measure in 1/2" and draw new lines inside the first sink outline just drawn.
5. Cut out the countertop on this line.

Before installing your new CorStone sink in the countertop opening, you must drill any additional faucet or accessory holes. Proper care must be taken in drilling these holes to avoid damaging your new sink. A proper sized hole saw should be used to allow a hole large enough for your faucet or accessory.

1. Locate and mark the underside of the sink where you wish to drill additional holes.
2. Drill from the bottom first, taking care NOT to drill completely through the top surface (figure 2). Stop drilling when the pilot bit pierces the top surface of the sink.
3. Drilling from the top, place the pilot bit in the hole you just made while drilling from the back (figure 3), taking care to drill straight down, drill completely through the sink.

That's all the preparation needed! Use an adhesive kitchen caulk to secure the sink to the countertop. No Clamps Required! Finish the installation by applying a 1/4" bead of caulk where the sink rim meets the countertop; this will cover any minor imperfections in the fit of the countertop with the sink. Remember that the sink rests on a layer of caulk, not dry fitted to the countertop. All CorStone sinks exceed A.N.S.I. and C.S.A. standards.

Important Note: All sink basket strainers MUST be installed with plumber's putty.

CARE & CLEANING INSTRUCTIONS

This CorStone sink has been designed and engineered to resist scratches and stains when used properly. The durable finish will resist food acids and should not stain under normal kitchen use. Improper use can and may damage this sink or its finish and void the warranty.

Please review the following instructions carefully before using your sink.




Figure 1




Figure 2




Figure 3

How to Clean Your CorStone Sink

- Rinse the sink thoroughly after every use.
- Sink scratches can be buffed and polished with a non-wax auto polish.
- Common household bleach may be used to spruce up and sanitize your sink. Although the cast acrylic surface will not absorb stains, occasionally a residue will build up on the surface that may. Simply wipe with bleach to remove.
- The use of abrasive cleaners is not necessary as wiping with a soft cloth or sponge and liquid soap will remove any residue.
- The use of abrasive cleaners will void the warranty and dull the finish of the sink.

Using Your CorStone Sink

- For years of satisfactory use and service, your sink should be rinsed thoroughly and dried with a soft towel after every use.
- Wipe-down with a solution of bleach and water in the bowl once a week. Towel dry and your sink will sparkle and shine.
- CorStone recommends the use of protective mats, racks or dishpans in this sink. Regular cleaning and rinsing underneath mats will help maintain your sink.
- Always use a cutting board or sink protector when using knives or sharp objects in the sink.
- Do not leave wet dishrags, sponges or cleaning pads in your sink as the residue may discolor and dry on the sink surface.
- Steel wool pads should never be used on your sink or left on the surface areas as small particles of iron may rust and embed into the sink surface.
- Restore surface with a non-wax auto polish.
- Never pour or place hot grease or pots directly into your sink. Wait until pot and contents have cooled before placing in sink. Remember, if you do happen to damage this sink, minor cuts or scratches can be buffed and polished to restore the finish.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

CorStone products are warranted to be free from defects in materials and workmanship. This warranty excludes:

1. Any obligation other than replacement of defective parts, when presented to the selling distributor, together with proof of purchase, during the warranty period.
2. Any labor charges, removal and reinstallation expense, freight or postage, or any incidental or consequential damages resulting from any defective product.
3. Products classified as "accessories."
4. Normal wear and tear.

This warranty shall be voided by any of the following:

1. Modification.
2. Improper installation, care or maintenance of the product.
3. Use of the product for any purpose or in any manner other than for which it is specifically intended.
4. Improper use and maintenance contrary to use and care instructions. This warranty supersedes any and all other warranties, expressed or implied. The foregoing warranties are exclusive and made only to the buyer.

NO OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESSED, IMPLIED, OR STATUTORY INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXIST IN CONNECTION WITH ANY OF THE GOODS OR SERVICES SUPPLIED HEREUNDER, AND ALL SUCH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED.

No employee, agent, or other person is authorized to give any warranties on behalf of CorStone in addition to or different from those herein given, or to assume for CorStone any other liability in connection with any of its products except in writing which is signed by an officer of CorStone expressly and intentionally giving such warranties or assuming such liability.

PERSONALIZE YOUR HOME WITH CORSTONE

- Kitchen Sinks
- Specialty Sinks
- Bath Lavatories
- Utility/Laundry Sinks
- Entertainment Sinks

PERSONALISEZ VOTRE MAISON AVEC CORSTONE

- Éviers de cuisine
- Éviers spécialisés
- Cuvettes de salles de bains
- Éviers de service/buanderie
- Éviers d'activités

PERSONALICE SU HOGAR CON CORSTONE

- Lavabos para Cocina
- Lavabos Especiales
- Lavatorios para Baños
- Lavabos Funcional/Lavandería
- Lavabos de Servicio

www.corstonesinks.com

CorStone®

CorStone®

INSTALLATION POUR ÉVIER ENCASTRÉ

Equipments Requis:

- L'équipement de protection des yeux et des oreilles est toujours recommandé
- Gabarit papier
- Planche pour découper le gabarit en bois
- 2 serre-joint
- Equerre de charpente
- Vis 1/4" or 3/8", avec rondelles
- Papier abrasif
- Enduit adhésif de silicone
- Ruban à mesurer
- Perceuse & mèche 1/4"
- Toupilleuse à main

L'installation de votre évier CorStone est aussi simple que "scellé, fixé et le tour et joué!"

Si cela est un remplacement pour un évier de la même taille, il n'est pas nécessaire de couper votre plan de travail existant.

1. Placez l'évier À L'ENVERS sur le comptoir.
2. Avec un crayon, tracez une ligne autour du bord externe de l'évier sur le plan de travail.
3. Enlevez l'évier du plan de travail.
4. Créez en un autre plan à l'intérieur du premier, en mesurant 1/2" à l'intérieur de la ligne.

5. Découpez le plan de travail sur cette ligne. Avant d'installer votre nouvel évier CorStone dans l'ouverture du plan de travail, vous devez percer toute autre trous de robinetterie nécessaire. Soyez très prudent en perçant les trous pour éviter d'endommager votre évier. Servez-vous d'une scie-cloche de la bonne dimension pour percer un trou assez large pour votre robinetterie ou vos accessoires.

1. Localisez et marquez l'envers de l'évier là où vous voulez les trous supplémentaires.
2. Percez du fond en premier en vous assurant de ne PAS percer complètement à travers de la surface. Arrêtez de percer quand le trépan-pilote perce la surface de l'évier.
3. En perçant du haut, placez le trépan-pilote dans le trou que vous venez de faire en perçant de l'envers (figure 3) en vous assurant de percer droit, percez complètement à travers l'évier.

C'est tout ce qu'il faut comme préparation! Utilisez du mastic adhésif pour cuisine pour fixer l'évier au plan de travail. Pas de pinces requises! Terminez l'installation en appliquant un cordon de 1/4" de mastic là où le bord de l'évier rejoint le plan de travail, cela couvrira toute imperfections mineur dans la forme du plan de travail avec l'évier. Rappelez-vous que l'évier repose sur une couche de mastic et non juste posé sur le plan de travail. Tous éviers CorStone dépassent les normes A.N.S.I. et C.S.A..

Note importante : Tous paniers DOIVENT être installés avec du mastic de plomberie.

Pour nettoyer votre évier CorStone

- Bien rincer l'évier après chaque usage.
- Égratignures évier peut être meulé et poli avec un non-polonais Auto cire.
- Servez-vous de l'eau de Javel pour donner un coup de neuf à, et désinfecter, votre évier. Quoique que la surface coulée acrylique n'absorbera pas les taches, quelquefois un résidu s'accumulera sur la surface qui le peut. Essayez simplement avec de l'eau de Javel pour l'enlever.
- L'utilisation de nettoyeur abrasif n'est pas nécessaire puisque l'essuyage avec un chiffon doux ou une éponge et du savon liquide enlèvera tout résidu.
- L'utilisation de nettoyeur abrasif annulera la garantie et ternira le fini de l'évier.

L'utilisation de votre évier CorStone

- Pour des années d'usage et de service, votre évier doit être bien rincé et séché à l'aide d'un chiffon doux après chaque usage.
- Lavez avec une solution d'eau de Javel et d'eau une fois par semaine. Séchez à l'aide d'une serviette et votre évier brillera.
- CorStone recommande l'utilisation de mats protecteurs, égouttoirs ou bassine dans l'évier. Un nettoyage régulier et un bon rinçage sous les mats aidera à maintenir votre évier.
- Utilisez toujours une planche à découper ou un protège évier lorsque vous vous servez de couteaux ou d'objets pointus dans l'évier.
- Ne laissez pas de torchons mouillés, d'éponges ou de tampons à récurer dans l'évier car le résidu risque de décolorer et sécher sur la surface de l'évier.
- Ne laissez pas de torchons mouillés, d'éponges ou de tampons à récurer dans l'évier car le résidu risque de décolorer et sécher sur la surface de l'évier.
- Une surface de restauration avec un non-polonais Auto cire.
- Ne jamais y verser de l'huile chaude ou placer des chaudrons directement dans l'évier. Attendez que les chaudrons ainsi que leurs contenus aient refroidis avant de les mettre dans l'évier. Rappelez-vous, si vous endomagés votre évier, les éraflures ou les égratignures peuvent être polies pour restaurer le fini.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits CorStone sont garanties de tout défaut de matériel et de main-d'oeuvre. Cette garantie exclue:

1. Toute obligation autre que le remplacement de pièces défectueuses, sur présentation au distributeur, avec preuve d'achat, pendant la période de garantie.
2. Tous frais de main-d'oeuvre, de désinstallation et réinstallation, de transport ou de frais d'expédition, ou de tous dommages secondaires ou de conséquences résultant de produit défectueux.
3. Les produits considérés «accessoires».
4. Usure normale.

Cette garantie s'annule en cas d'un des suivants:

1. Modification.
2. Mauvaise installation, soins ou entretien du produit.
3. L'utilisation de ce produit autre que pour le but auquel il est destiné.
4. Usage ou entretien inapproprié contraire aux instructions d'utilisation et d'entretien. Cette garantie remplace et annule toutes autre garantie, expresse ou implicite. Les garanties précédentes sont exclusives et sont visé exclusivement à l'acheteur.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, TACITE OU RÉGLEMENTAIRE, INCLUANT TOUTES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EXISTERA À PROPOS DES BIENS ET DE SERVICES FOURNIS CI-APRÈS, ET TOUTES GARANTIES SONT EXCLUENT PAR LA PRÉSENTE.

Aucun employé, agent ou autre personne n'est autorisé à accorder des garanties au nom de CorStone en plus, ou différentes, de ceux ci-inclus, ou d'assumer, au nom de CorStone, toute autre responsabilité en relation avec ses produits, sauf avec l'autorisation expresse écrite d'un signataire de CorStone offrant tel garantie ou assumant tel responsabilité.

INSTALACIÓN POR AUTO MONTURA

Materiales Necesarios:

- Se recomienda que siempre se use una protección para la vista y los oídos
- Plantilla de papel
- Tabla para cortar la plantilla de madera
- 2 abrazaderas
- Escuadra de encofrado
- Tornillos de sujeción de 1/4" o 3/8", con arandelas
- Papel de lija
- Sellador adhesivo de silicona
- Cinta métrica
- Taladro y Enrutador con mecha de 1/4"

La instalación de su lavabo CorStone es tan fácil como "sellarlo, fijarlo y olvidarse del asunto".

Si se trata del reemplazo de un lavabo del mismo tamaño, no será necesario cortar su encimera actual.

Si se trata de una nueva instalación o de un reemplazo de un lavabo más pequeño, le aconsejamos que realice lo siguiente:

1. Coloque el lavabo HACIA ABAJO sobre la encimera.
2. Con un lápiz, trace una línea alrededor del borde exterior del lavabo sobre la encimera.
3. Quite el lavabo de la encimera.
4. Mida 1/2" y trace nuevas líneas dentro del contorno interno del trazado que realizó anteriormente.
5. Corte la encimera por esta línea.

Antes de instalar su nuevo lavabo CorStone en la apertura de la encimera, deberá perforar los orificios adicionales para la grifería o los accesorios. Se debe prestar un cuidado especial al perforar estos orificios para no dañar el nuevo lavabo. Se debe utilizar una sierra de tamaño adecuado para realizar un orificio que sea lo suficientemente grande para la grifería o accesorios.

1. Ubique y marque el lado inferior del lavabo en el cual desee realizar los orificios adicionales.
2. Percez du fond en premier en vous assurant de ne PAS percer complètement à travers de la surface. Arrêtez de percer quand le trépan-pilote perce la surface de l'évier.
3. Taladre desde la parte superior, coloque la broca en el orificio que acaba de realizar mientras taladra desde la parte inferior (ilustración 3), tenga la precaución de taladrar derecho hacia abajo y taladre totalmente atravesando el lavabo.

¡Esta es toda la preparación que necesita! Utilice una masilla adhesiva para cocina para fijar el lavabo con la encimera. ¡No se necesitan grapas! Termine la instalación al aplicar una capa de 1/4" de masilla en la parte en que el borde del lavabo se une con la encimera, esto cubrirá las pequeñas imperfecciones entre la encimera y el lavabo. Recuerde que el lavabo se encuentra sobre una capa de masilla, no está colocado en seco en la encimera. Todos los lavabos CorStone superan los estándares A.N.S.I y C.S.A.

Este lado de la plantilla debe encontrarse hacia arriba.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA

Este lavabo CorStone ha sido diseñado para resistir rayones y manchas cuando se lo utiliza en forma adecuada. El acabado durable es resistente al ácido de los alimentos y no debería mancharse por el uso normal de cocina. El uso inadecuado puede dañar el lavabo o sus acabados y ello anulará la garantía.

Por favor, lea las siguientes instrucciones en forma detenida antes de utilizar el lavabo.

Cómo Limpiar el Lavabo CorStone

- Enjuague el lavabo complemente luego de cada uso.
- Arañazos Sink se puede pulir y pulida con un no-polaco auto cera.
- Los blanqueadores de uso doméstico se pueden utilizar para sanear e higienizar el lavabo. Si bien la superficie de acrílico fundido no absorbe manchas, en forma ocasional se formará un residuo sobre la superficie. Simplemente pase un blanqueador para eliminarlo.
- No es necesario el uso de limpiadores abrasivos ya que la limpieza con un paño o esponja suave y con jabón líquido removerá cualquier residuo.
- El uso de limpiadores abrasivos anulará la garantía y opacará el acabado del lavabo.

Uso del Lavabo CorStone

- Para lograr un uso y un servicio satisfactorios durante años, debe enjuagar el lavabo completamente y secarlo con un paño suave luego de cada uso.
- Limpie la cuba con una solución de blanqueador y agua una vez por semana. Seque con un paño y el lavabo relucirá y brillará.
- CorStone recomienda el uso de esteras protectoras, escurreplatos o separadores de platos en este lavabo. La limpieza regular y el enjuague de las esteras ayudarán a conservar el lavabo.
- Siempre utilice una tabla para corte o un protector de lavabo al usar cuchillos u objetos cortantes en el lavabo.
- No deje trapos de fregar, esponjas o paños de limpieza húmedos en el lavabo ya que el residuo puede decolorar y secarse sobre la superficie del lavabo.
- No deje trapos de fregar, esponjas o paños de limpieza húmedos en el lavabo ya que el residuo puede decolorar y secarse sobre la superficie del lavabo.
- Restaurar la superficie con un no-Polaco auto cera.
- Nunca vierta o coloque grasa o recipientes calientes directamente en el lavabo. Espere a que el recipiente y el contenido se enfríe antes de colocarlo en el lavabo. Recuerde que si daña el lavabo, los cortes menores o los rayones se pueden pulir y lustrar para restaurar el acabado.

GARANTÍA CON VIGENCIA LIMITADA

Se garantiza que los productos CorStone se encuentran libres de defectos tanto respecto de los materiales como de la elaboración. Esta garantía excluye:

1. Toda obligación que no sea la de reemplazar las partes defectuosas, cuando se lo presente al distribuidor de ventas junto con el comprobante de compra, durante el periodo de garantía.
2. Cualquier cargo por trabajo, gastos por remoción y reinstalación, flete o envío o cualquier daño emergente o indirecto que surja en virtud del producto defectuoso.
3. Los productos clasificados como "accesorios".
4. Desgaste natural.

Esta garantía quedará anulada en virtud de alguna de las siguientes circunstancias:

1. Modificación.
2. Instalación, cuidado o mantenimiento inadecuado del producto.
3. Uso del producto para algún fin o de alguna forma que no sean los que se indican en forma específica.
4. Uso y mantenimiento inadecuado que se contrarie con las instrucciones de uso y cuidado. Esta garantía reemplaza a todas las otras garantías existentes, ya sean expresas o implícitas. Las garantías que anteceden son exclusivas para el comprador.

NO EXISTIRÁ GARANTÍA ALGUNA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ADECUADO, EN RELACIÓN CON LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE PROVEEN EN VIRTUD DEL PRESENTE Y, EN TAL CASO, DICHAS GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE.

Ningún empleado, agente u otra persona se encuentran autorizados para otorgar garantías en nombre de CorStone además de las que se establecen en el presente o diferentes a éstas ni tampoco se encuentran autorizados para asumir, respecto de CorStone, cualquier otra responsabilidad relacionada con alguno de sus productos, salvo que algún funcionario de CorStone otorgue dichas garantía o asuma dicha responsabilidad por escrito, en forma expresa y voluntaria y con su firma.




Figure 1




Figure 2




Figure 3




ilustración 1




ilustración 2




ilustración 3

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Cet évier CorStone a été conçu et exécuté sur plans d'ingénieurs pour résister aux égratignures et aux tâches lors d'un usage normal. Le fini durable résistera aux aliments acides et ne devrait pas se tacher selon une usage normal. Une mauvaise utilisation peut et risque d'endommager cet évier ou son fini et annulera la garantie.

Veuillez réviser les instructions suivantes attentivement avant de vous servir de votre évier.